



10W-40 ACEA A3/B4 API SL/CF

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО Hi-Gear SAE 10W-40 API SL/CF ACEA A3/B4 разработано для легковых автомобилей, внедорожников и легких грузовиков производства США, Европы, Японии, Кореи, Китая с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе с турбонаддувом. Совместимо с любыми качественными моторными маслами соответствующего класса.

Обеспечивает отличную защиту двигателя от образования углеродистых отложений за счет высоких моюще-диспергирующих свойств и низкой испаряемости по NOACK.

4 л • HGL1424

1 л • HGL1421



ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для автомобилей с интенсивным режимом всесезонной эксплуатации — такси, легких грузовиков и другой малой коммерческой техники. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, к которым производитель не предъявляет жестких экологических требований, а также для двигателей с пробегом.

СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИЯ

MB 229.1

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ МАСЛА**
 Высокий уровень эксплуатационных свойств сохраняется благодаря наличию в составе масла синтетической базы и современных модификаторов трения.
- СНИЖЕННЫЙ РАСХОД НА УГАР**
 Высокая вязкость масла и очень низкая испаряемость (9 % — по NOACK) позволяют снизить его расход на угар, а также утечку через изношенные сальники и прокладки по сравнению с маслами меньшей вязкости.
- ЗАЩИТА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ**
 Предотвращает образование отложений и мягко их удаляет, благодаря присутствию оптимального количества высокоэффективных моющих присадок и высокому щелочному числу.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ

Вязкость кинематическая при 100 °C	мм ² /с	14,66
Индекс вязкости		176
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)	мг КОН/г	11,44
Температура вспышки о.т.	°C	240
Температура застывания ASTM D 97	°C	-42
Испаряемость по NOACK	%	9,12
Содержание серы	%	0,218
Зольность сульфатная	%	1,41

ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Данная информация является типичной для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем она может быть изменена согласно результатам новых разработок и испытаний. При надлежащем использовании продукт не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.

Более подробная информация содержится в Паспорте безопасности продукта. Отработанное масло необходимо отправлять на специализированные пункты по утилизации. Не сливайте отработанный смазочный материал в канализацию, водоемы, почву.

Произведено по технологии Hi-Gear Products, Inc., США, 01749, Массачусетс, Хадсон. www.hi-gear-usa.com
 ООО «Автохимпроект», 109428, г. Москва, 1-й Институтский пр-д, д. 3, стр. 10, пом. 33.
 Тел.: +7 (495) 718-16-22, axpr.ru

WWW.MACLA.PF

